



Photo non contractuelle

## DTS-Z4

Alimentation 4 sorties pour projecteurs DTS

Alimentation rackable 19 pouces



The Lighting Company

### Avantages produit :

- ✓ Rackable 19 pouces / 2 unités
- ✓ Alimentation de 90 à 260 VAC.
- ✓ Possibilité de chaîner jusque 7 escales sur une unité maître
- ✓ Quadruple affichage digital en façade
- ✓ Possibilité d'enregistrer des séquences de couleur
- ✓ Possibilité d'enregistrer une séquence de secours en cas de perte de signal DMX

### Caractéristiques produit :

<b>Type :</b>	alimentation externe
<b>Boîtier :</b>	19 pouces / hauteur 2 Unités
<b>Alimentation :</b>	De 90 à 260V AC (Connexion sur fiche Powercon)
<b>Consommation Max :</b>	360 W (donnée constructeur)
<b>Température d'utilisation :</b>	de -10° à +40°
<b>Pilotage :</b>	DMX 5 ou 9 canaux / Autonome / Maître - Esclave
<b>Sorties :</b>	Sur fiches RJ12
<b>Dimensions:</b>	480 mm x 385 mm x 88 mm
<b>Poids :</b>	7,5 Kg
<b>Normes :</b>	IP20
<b>Option :</b>	Sensor pour télécommande infra rouge (DTS-IRSENS) Télécommande Infra rouge (DTS-TELECO) T pour connecteur RJ12 (DTS-TCONNECT) T étanche pour connecteur RJ12 (DTS-TCONNECT-IP) Câble Plat pour connecteur RJ12 (DTS-CABRJ12) – utilisation intérieure Câble Plat pour connecteur RJ12 (DTS-CABRJ12-IP) – utilisation extérieure Connecteur RJ12 (DTS-RJ12)
<b>Alimentation prévue pour :</b>	60 x MR16 RGB / WA 60 x Focus RGB / WA 4 x FOS100 (avec adaptateur additionnel) 12 x FOS33 (avec adaptateur additionnel) 4 x Helios