



Photo non contractuelle

DTS-Z1-IP

Alimentation étanche pour projecteurs DTS



The Lighting Company

Avantages produit :

- ✓ Alimentation de 90 à 260 VAC.
- ✓ Possibilité de chaîner jusque 32 escales sur une unité maître
- ✓ Quadruple affichage digital en façade
- ✓ Possibilité d'enregistrer des séquences de couleur
- ✓ Possibilité d'enregistrer une séquence de secours en cas de perte de signal DMX

Caractéristiques produit :

Type :	alimentation externe
Boîtier :	Étanche spécialement conçu pour une utilisation en extérieur
Alimentation :	De 90 à 260V AC (Connexion sur fiche Powercon)
Consommation Max :	360 W
Température d'utilisation :	de -10° à +40°
Pilotage :	DMX 5 ou 9 canaux / Autonome / Maître - Esclave
Sorties :	Sur fiches RJ12
Dimensions:	31 mm x 80 mm x 75 mm
Poids :	2 Kg
Normes :	IP65
Option :	Télécommande Infra rouge (DTS-TELECO) T étanche pour connecteur RJ12 (DTS-TCONNECT-IP) Câble pour connecteur RJ12 (DTS-CABRJ12-IP) – utilisation extérieure Connecteur RJ12 (DTS-RJ12)
Alimentation prévue pour :	15 x MR16 RGB / WA 15 x Focus RGB / WA 1 x FOS100 (avec adaptateur additionnel) 3 x FOS33 (avec adaptateur additionnel) 1 x Helios