



Photo non contractuelle / Optique vendue séparément

DTS-MR16-WA



The Lighting Company

Source lumineuse à LED

Source lumineuse qui correspond exactement aux dimensions des halogènes dichroïques (encastrement faux plafond, spot...). Elle se connecte sur les alimentation DTS dédiées.



Avantages produit :

- ✓ Angle d'ouverture de 8°, 25° ou 40° (optique vendue séparément).
- ✓ Alimentation Très Basse Tension.
- ✓ Remplacement facile des ampoules spots et luminaires.
- ✓ Idéal pour une utilisation en éclairage décoratif
- ✓ Économique : 50% à 90% d'économie réalisé sur vos factures d'électricité.
- ✓ Écologique : ne contient ni mercure ni plomb.
- ✓ N'émet ni ultra Violet ni infra-rouge.

Caractéristiques produit :

Type :	MR16
Nombre de Leds :	3 X 1W haute puissance P4 (2 à 5500° K + 1 à 3200° K)
Température Couleur :	Variable de 3200° K à 5500° K
Ouverture :	8°, 20°, ou 40° (Optique vendue séparément)
Alimentation :	Alimentation DMX DTS (Z1 / Z4) - Connecteur RJ12
Consommation :	3 watts
Dimensions :	Diamètre 50 mm Longueur 40 mm (optique inclus)
Accessoires :	Optique optionnel 8° (DTS-MR16-8) Optique optionnel 25° (DTS-MR16-25) Optique optionnel 40° (DTS-MR16-40) Projecteur PAR16 noir (DTS-PAR16-N) Projecteur PAR16 chromé (DTS-PAR16-C) Projecteur IP68 (DTS-IP68) Support de plafond orientable noir (DTS-SUPP-N) Support de plafond orientable blanc (DTS-SUPP-B)
Garantie :	1 an
Normes :	CE/ROHS